


## Vikan - ultramikrofiberteknik






## Mikrofiber Polerduk

Artikel	Artikelnummer	Storlek	Rekommenderade tillbehör
Fönsterduk Grå	691540	400x400 mm	Sprayflaska 581210
Fönsterduk Grön	691542	400x400 mm	Sprayflaska 581210
Fönsterduk Blå	691543	400x400 mm	Sprayflaska 581210
Fönsterduk Röd	691544	400x400 mm	Sprayflaska 581210
Fönsterduk Gul	691546	400x400 mm	Sprayflaska 581210
Förpackas	5 st. i en plastpåse - 100 st. i en kartong		

## STÄDNING

Var ska den användas:	På alla typer av hårda ytor med högsta krav på städresultat och hygien - speciellt för kakel, glas, speglar och fönster. Undvik kontakt med lösningsmedel, starka syror eller alkaliska produkter.		
Hur ska den användas:	Duken används företrädesvis i Vikan® systemet. En ren och torr duk är att föredra - rent vatten i sprayflaskan - spraya på synliga fläckar och märken - torka med duken - beroende på smutsgrad och hygienkrav används duken ett antal kvadratmeter - släpp i tvättpåsen. Vikan anordnar träning och utbildning baserat på vårt städskoncept. Kontakta våra säljare eller produktansvariga.		
Förberedelse:	Ingen förberedelse krävs, används torr och ren. Kan användas med fukt om det behövs		
Om det behövs	25%	för bästa rengöringseffektivitet och räckvidd	
Artikel	Torrsvikt ± 3 g	ml vatten	Fuktad vikt ± 15 g
Fönsterduk	32	8	40
Torktid	Den låga och kontrollerade påföringen av fukt innebär att det färdiga resultatet syns med en gång. Stripor och dropp undviks.		

## SKÖTSEL

Tvättråd	  		
Tvättrådet anger den högsta temperatur som produkten får tvättas vid. Med hänsyn till den lägre kostnad, tidsbesparing och miljöfördelar som en			
Rekommenderad tvätttemperatur	60°C	Använd tvättmedel speciellt utvecklad för mopptvätt och med ett pH lägre än 10. Mjukgörare eller biocider skall under inga omständigheter användas då de kan orsaka fiberskador vid upprepade användning och speciellt vid höga temperaturer. Även den statiska uppladdning som är väsentlig för en bra dammbindning kan försämrats vid en sådan behandling.	
Tvätttemperatur vid uttalade hygienkrav	72-95°C, beroende på tvättid		
Torkinstruktion	Max 55°C	Denna torktemperatur rekommenderas för att skydda materialet i händelse av att torktumslaren inte är försedd	
Autoklivering	ångning 121° C - 20 min	Vid behov kan våra textilier givetvis autokliveras.	
Sluthantering	Material-återvinning	Våra produkter är till största delen syntetiska med hög styrka och lämpar sig efter kassation och tvätt som insatsmaterial i en mängd olika re-cirkulerade applikationer beroende på dess specifikation.	



Vikan - ultramikrofiberteknik		
	Förbränning	De syntetiska fibrerna är mycket energirika och förbränns med högt energivärde under utveckling av endast
MATERIALSAMMANSÄTTNING		
Städmaterial	80 % PES / 20 % PA. Splittad mikrofiber: <0,3dtex, <0,27den	Fint garn i ultramikrofiber ger stor kontaktyta mellan mopp och städyta. Ju större kontakt som kan skapas desto mer grundlig blir städningen. På glas och speglar där varje tendens till avtryck eller rinn projiceras är en sådan här slät dukyta att föredra. Väven har även permanent smutslösande och fiberskyddande egenskaper som ökar kapillärkrafterna och transporten av smuts. Urtvättning av tuff smuts underlättas och torktiden minskas.
EGENSKAPER		
Krymp	Vid rekommenderad tvätt är krymp max 10 %.	
Absorption	Duken är mycket snabb att suga upp och suger lätt upp 4x sin egen vikt.	
Färgäkthet	Vid användning i torrt eller fuktigt tillstånd enligt föreskriven metod ska ingen blödning av färg förekomma. Viss anfärgning kan ske mot t.ex. andra textilier vid tvätt under de högre temperaturområdena, vi rekommenderar alltid separat tvätt innan du använder moppar och trasor och framåt om de används för olika ändamål.	
PRODUKTENS FÖRDELAR OCH SÄRSKILJANDE EGENSKAPER		
Ergonomi	Låg vikt - torr - spray	
Effektivitet	Hög hygienstandardnivå - total reducering av fläckar - nästan torr teknik utan kemikalierester - inget rinn	
Enkelhet	Enkel som fläckborttagare - inga byten av vatten eller tillsatts av rengöringsmedel	
Tillverkad och utvecklad för proffs av Vikangruppen		

