

Vikan - ultramikrofiberteknik



Vikan Dry24,
tørmpoppe

| Artikel | Varenr. | Størrelse | Anbefalet tilbehør |
|------------|---|------------|--|
| 40 cm | 547140 | 130x450 mm | Vikan kompositfremfører 374218 med udskiftelige kroge 376312 |
| 60 cm | 547160 | 130x630 mm | Vikan kompositfremfører 374318 med udskiftelige kroge 376412 |
| Sporbarhed | De 4 første tal beskriver konstruktionen og de sidste beskriver modellen. Lot-/kontrolnummeret henviser til produktionstidspunkt, og ved henvisning til dette nummer kan Vikan spore ethvert produktionsparti og træffe forholdsregler om nødvendigt. | | |
| Forpakning | 5 stk. i en plastpose - 50 stk. Pr. Karton | | |

RENGØRING

| | |
|-----------------------|--|
| Hvor anvendes den: | Perfekt til rengøring af alle former for hårde og glatte gulve, hvor fugt eller våd rengøring kan erstattes af tørrengøring. Undgå kontakt med opløsningsmidler, stærk syre og alkaliske produkter. |
| Hvordan anvendes den: | Moppen anvendes hovedsageligt i Vikan@konceptet. En ren, tørmpoppe tages op fra boksen med fremføreren - bruges på ca. 50-150 meter gulv afhængig af snavs og hygiejne - fjernes og anbringes i vaskeposen. Vikan tilrettelægger uddannelse og træning baseret på vores rengøringskoncept. Kontakt vores sælgere eller de produktansvarlige. |
| Præparering: | Ingen forberedelse, brug moppen som den er. Den statiske egenskab, som er karakteristisk for effektiv tørrengøring varierer afhængig af sæsonen og overfladen der arbejdes på. Men en ren, tørmpoppe giver altid det bedste resultat. |

| Artikel | Tør vægt ± 5 g | | |
|---------|----------------|--|--|
| 40 cm | 71 | | |
| 60 cm | 84 | | |

PLEJE

| | | |
|------------------|--|---|
| Vaskeanvisning | | |
| Tørreinstruktion | <p>Max 55°C</p> <p>Denne tørretemperatur anbefales for at beskytte materialet i tilfælde af, at tørretumbleren <u>ikke</u> er forsynet med en styring, som forhindrer overtørring.</p> | |
| Sluthåndtering | Materiale-genanvendelse | Vore tekstiler er overvejende syntetiske fibre hvilket giver stor styrke og de kan efter kassation bruges i en mængde forskellige recirkulerede produkter, alt afhængig af specifikation. |
| | Forbrænding | De syntetiske fibre er meget energirige, og giver ved forbrænding en høj energiværdi, med vand og CO2 som de eneste affaldsprodukter. |

Vikan - ultramikrofiberteknik

| MATERIALSAMMENSÆTNING | | |
|--|---|--|
| Regøringsmateriale | 100% Polyester | Polyesterpelsen opsamler støv og snavs |
| Udlægside | 100% PA velour + 100% PES vævet stof | Materialet specielt udviklet for at kunne holde til gentagne vask, uden vedhæftningsevnen reduceres. |
| EGENSKABER | | |
| Krympning | Ved den anbefalede vask er krympen max. 5%. | |
| Farveæghed | Ved tør anvendelse i overensstemmelse med brugsanvisningen, vil der ikke forekomme farve afsmitning. En vis afsmitning kan ske på f.eks. andre tekstiler ved vask ved højere temperaturer, bl.a. derfor anbefaler vi altid separat vask af mopper og klude. | |
| PRODUKTETS FORDELE OG SÆRLIGE EGENSKABER | | |
| Ergonomi | Letvægts - glider let - hæfter til fremføreren i eneste bevægelse. | |
| Effektivitet | Samler effektivt støv - giver en væsentlig reduktion i støv spredning i forhold til konventionel tørrengøring - højt hygiejne niveau. | |
| Energi & Miljø | Effektiv udnyttelse af materialer og energi i produktionen - ingen kemikalier i brug - holdbart produkt - forbedrede vaskegenskaber. | |
| Produceret og udviklet til professionelt rengøring af Vikangruppen | | |

