

Hygieniskt Hi-Flex Vägghäng System

420 mm, Svart



Artikelnr.: 10119



Hygieniskt vägghäng med en flexibel lösning för förvaring av redskap i alla områden. Uppänget är baserat på moduler. Skenan fästs enkelt på de fyra väggfästena genom att skjutas på från sidan. Gummibandshållare och krokarna klickas därefter fast på skenan, små klackar i konstruktionen säkerställer att de inte kan glida i sidled. Skenans kapacitet är 1-10 moduler, max 5 gummibandshållare/ 10 krokarna. Gummibandshållarna håller redskap med en diameter på 28-33 mm. Krokarna klarar en vikt på upp till 3 kg. Hållaren levereras med 3 gummibandshållare och 2 krokarna. Modulerna är lätta att demontera/ montera vid rengöring och byte.

Allmän Information

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Färg | Svart |
| Material | Polypropylen, TPE Gummi, Polyamid |
| UNSPSC Code | 47131613 |
| Ursprungsland ISO-kod | DK |
| Ursprungsland | Danmark |

Product Dimensions

| | |
|--------------------|----------|
| Produkt Längd/Djup | 420 mm |
| Produkt Bredd | 87 mm |
| Produkt Höjd | 48 mm |
| Nettovikt | 0,288 kg |

Förpacknings- och Leveransdetaljer

| | |
|--|----------------|
| Antal per förpackning | 5 St. |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm) | 360 Stk. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 30 Stk. |
| Colli Längd/Djup | 442 mm |
| Colli Bredd | 257 mm |
| Colli Höjd | 108 mm |
| Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck | 0,023 kg |
| Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck | 0,05 kg |
| Total Tare Weight | 0,073 kg |
| Bruttovikt | 0,36 kg |
| Kubikmeter | 0,001754 M3 |
| GTIN-13 nummer | 5705022028722 |
| GTIN-14 nummer | 15705028028716 |
| Tull nummer | 39241000 |

Artikelnr.: 10119

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

| | |
|--|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹ | Ja |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Ja |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹ | Ja |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Ja |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven | Ja |
| PFAS avsiktligt tillsatt | Nej |

Tekniska Data

| | |
|-------------------------|------------|
| Håller produkter mellan | 25 - 35 mm |
|-------------------------|------------|

Användningsbegränsningar

| | |
|---|---------|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C |
| Max rengörings temperatur (Diskmaskin) | 93 °C |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt) | 40 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 80 °C |
| Min. temperatur användning | 0 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 pH |
| Max. Ph värde i brukslösning | 10,5 pH |

Design- och Patentregistreringsdetaljer

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Registreringsnumret för design | EU 008195606-0012, US D989610 |
|--------------------------------|-------------------------------|

Hållbarhetsdetaljer

| | |
|--------------------------------------|----|
| Återvinnings symbol "7", Övrig plast | Ja |
|--------------------------------------|----|

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius

