

# Väggupphäng till hink 5686x, 5688x, 5692x och 5692x

370 mm



## Artikelnr.: 16200

Detta fäste gör så att Vikans 6-litershink 5688x och 12-litershink 5686x kan hänga när de är fyllda och det kan förvara både Vikans 6-litershink 5688x, 12-litershink 5686x och 20-litershink 5692x upp och ned efter rengöring. En liten krok på fästet är till för förvaring av lock eller borste och säkerställer optimal hygiennivå.

## Allmän Information

Material	Rostfritt stål (AISI 304)
Ursprungsland ISO-kod	CN
Ursprungsland	Kina

## Product Dimensions

Produkt Längd/Djup	370 mm
Produkt Bredd	80 mm
Produkt Höjd	50 mm
Nettovikt	0,23 kg

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	1 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	350 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Stk.
Colli Längd/Djup	480 mm
Colli Bredd	80 mm
Colli Höjd	65 mm
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0,08 kg
Total Tare Weight	0,08 kg
Bruttovikt	0,31 kg
Kubikmeter	0,00148 M3
GTIN-13 nummer	5705020162008
Tull nummer	83025000

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
---	-----

## Artikelnr.: 16200

Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

## Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )	93 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.