

# Balai, biseauté

290 mm, Très dur, Orange



Numéro d'article: 29147

Nettoyez facilement les zones étroites avant la phase de frottage/brossage grâce à ce balai polyvalent à tête biseautée et aux fibres inclinées. Idéal pour éliminer la poussière et les résidus alimentaires des surfaces humides.

## Informations Générales

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Couleur                 | Orange  |
| Matériau                | Polypropylène, Acier inoxydable (AISI 304), Polyester (PET) |
| UNSPSC Code             | 47131604  |
| Pays d'origine Code ISO | DK  |
| Pays d'origine          | Danemark  |

## Dimensions du Produit

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Longueur/Profondeur | 290 mm   |
| Largeur             | 40 mm    |
| Hauteur             | 270 mm   |
| Poids net           | 0,463 kg |

## Détails d'Emballage et d'Expédition

|   |                |
|---|----------------|
| Quantité par Carton   | 10 Pcs.        |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                          | 480 Pcs.       |
| Quantité par couche (Palette)                                     | 80 Pcs.        |
| Colis Longueur/Profondeur   | 415 mm         |
| Colis Largeur   | 300 mm         |
| Colis Hauteur   | 210 mm         |
| Emballage plastique (symbole de recyclage « 4 ») – LDPE par pièce | 0,0129 kg      |
| Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce   | 0,029 kg       |
| Total Tare Weight   | 0,0419 kg      |
| Poids brut  | 0,5 kg         |
| Mètre cube  | 0,003132 M3    |
| Code GTIN-13  | 5705022001756  |
| Code GTIN-14  | 15705028001764 |
| Code de marchandise   | 96039091       |

## Détails de Conformité et de Normes

## Numéro d'article: 29147

|  |     |
|--|-----|
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup> | Oui |
| Complies with California Proposition 65  | Oui |
| Conformité Halal et Casher               | Oui |
| PFAS ajoutés intentionnellement          | Non |

## Données Techniques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type de fibres            | Très dur |
| Longueur de fibre visible | 170 mm   |
| Connection                | Fileté   |

## Limites d'Utilisation

|   |         |
|---|---------|
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)          | 121 °C  |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                | 93 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)     | 80 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 100 °C  |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                   | -20 °C  |
| Température de séchage max.                                   | 80 °C   |
| PH min. en concentration d'utilisation                        | 2 pH    |
| PH max. en concentration d'utilisation                        | 10,5 pH |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

