

# Aluminiumsskaft

Ø31 mm, 1310 mm, Blå



Artikelnr.: 29353

Detta skaft är ergonomiskt utformat med ett komfortabelt grepp, rundad topp och upphängning. Det passar alla Vikanprodukter med gänga. Får inte användas tillsammans med syra eller klor.

## Allmän Information

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Färg                  | Blå                                |
| Material              | Anodiserad aluminium, Polypropylen |
| UNSPSC Code           | 47131609                           |
| Ursprungsland ISO-kod | DK                                 |
| Ursprungsland         | Danmark                            |

## Product Dimensions

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Skaft/Skyffellängd | 1151 - 1300 mm |
| Produkt Längd/Djup | 1310 mm        |
| Produkt Bredd      | 31 mm          |
| Produkt Höjd       | 31 mm          |
| Nettovikt          | 0,49 kg        |

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

|   |                |
|---|----------------|
| Antal per förpackning                             | 10 St.         |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                | 400 Stk.       |
| Quantity Per Layer (Pallet)                       | 40 Stk.        |
| Colli Längd/Djup                                  | 1345 mm        |
| Colli Bredd                                       | 190 mm         |
| Colli Höjd  | 80 mm          |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs. | 0,027 kg       |
| Total Tare Weight                                 | 0,027 kg       |
| Bruttovikt  | 0,52 kg        |
| Kubikmeter  | 0,001259 M3    |
| GTIN-13 nummer                                    | 5705020293535  |
| GTIN-14 nummer                                    | 15705020293532 |
| Tull nummer                                       | 76169990       |

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

## Artikelnr.: 29353

|  |     |
|--|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja  |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja  |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>   | Ja  |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja  |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006   | Ja  |
| Complies with California Proposition 65  | Ja  |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven   | Ja  |
| PFAS avsiktligt tillsatt   | Nej |

## Tekniska Data

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anslutning       | Gängad |
| Produkt Diameter | 31 mm  |

## Användningsbegränsningar

|   |        |
|---|--------|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )          | 93 °C  |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)  | 100 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Min. temperatur användning                        | -20 °C |
| Max. Tork temperatur                              | 100 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning                      | 2 pH   |
| Max. Ph värde i brukslösning                      | 8 pH   |

## Design- och Patentregistreringsdetaljer

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Registreringsnumret för design | DE 401033756.8 |
|--------------------------------|----------------|

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius

