

# Glasfiber Teleskopskaft m/metal Kobling, kun til kondensskraber 7716x

Q), 1880 - 6000 mm, Ø34 mm, Grå



Varenummer: 2977Q

Dette teleskopskaft i fiberglas bruges sammen med kondensskraberen (7716) og er perfekt til at fjerne kondens fra lofter og rør. Kan IKKE bruges som skaft med vandgennemløb.

## Generelle Oplysninger

Farve	Grå
Materiale	Glasfiber, Polypropylen, Forkromet messing
UNSPSC Code	47131609
Oprindelsesland ISO Kode	FI
Oprindelsesland	Finland

## Produkt Dimensioner

Længde	1880 - 6000 mm
Produkt Længde/Dybde	1880 mm
Produkt Bredde	34 mm
Produkt Højde	34 mm
Max. Længde	6000 mm
Nettovægt	1,84 kg

## Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	99 Stk.
Antal per lag (Palle)	11 Stk.
Colli Længde/Dybde	1980 mm
Colli Bredde	60 mm
Colli højde	60 mm
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,255 kg
Total Tara vægt	0,255 kg
Bruttovægt	2,1 kg
Kubikmeter	0,002173 M3
GTIN-13 Nummer	5705020297748
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	5705020297748
Toldpositionsnummer	70199000

Varenummer: 2977Q

## Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Nej
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Ja

## Tekniske Data

Tilslutning	Gevind
Produkt diameter	34 mm

## Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.