

# Balai

410 mm, Souple/fleuré, Noir



Numéro d'article: 31789



Conçu pour balayer efficacement la farine, la fécule et autres poudres dans les zones sèches, ce balai est compatible avec tous les manches Vikan. Réserve exclusivement aux zones sèches.

## Informations Générales

Couleur	Noir
Matériau	Polypropylène, Acier inoxydable (AISI 304)
UNSPSC Code	47131604
Pays d'origine Code ISO	DK
Pays d'origine	Danemark

## Dimensions du Produit

Longueur/Profondeur	410 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	130 mm
Poids net	0,47 kg

## Détails d'Emballage et d'Expédition

Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	420 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	60 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	0 mm
Colis Largeur	0 mm
Colis Hauteur	0 mm
Emballage plastique (symbole de recyclage « 4 ») – LDPE par pièce	0,009 kg
Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce	0,0162 kg
Total Tare Weight	0,0252 kg
Poids brut	0,5 kg
Mètre cube	0,003465 M3
Code GTIN-13	5705022028395
Code GTIN-14	15705028028402
Code de marchandise	96039099

## Détails de Conformité et de Normes

## Numéro d'article: 31789

Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>	Oui
Conforme à la charte de la Fédération Européenne de Brosserie (FEIBP)	Non
Complies with California Proposition 65	Oui
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS ajoutés intentionnellement	Non

## Données Techniques

Type de fibres	Souple/fleuré
Longueur de fibre visible	60 mm
Connection	Fileté

## Limites d'Utilisation

Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	85 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	40 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	60 °C
Température d'utilisation min. <sup>3</sup>	-20 °C
Température de séchage max.	70 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH