

Rascador flexible, Metal Detectable

165 mm, Verde



Número de artículo: 40522

Este raspador de mano con tres bordes flexible es ideal para limpiar bancos de trabajo y cintas transportadoras, así como para vaciar contenedores y cubos. Fabricado con material metaldetectable, puede probarse con el kit de calibración Vikan (referencia 11113) antes de su uso.

Información General

| | |
|---------------------------|---|
| Color | Verde |
| Material | Polipropileno, Aditivo detectable por rayos X y metales |
| País de Origen Código ISO | DK |
| País de Origen | Dinamarca |

Dimensiones del Producto

| | |
|----------------------|----------|
| Longitud/Profundidad | 165 mm |
| Ancho | 2 mm |
| Altura | 92 mm |
| Peso Neto | 0.024 kg |

Detalles de Embalaje y Envío

| | |
|---|----------------|
| Cantidad por Caja | 10 Pzas. |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm) | 720 Pzas. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 1 Pzas. |
| Caja Longitud/Profundidad | 180 mm |
| Caja Ancho | 110 mm |
| Caja Altura | 70 mm |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4") per pcs. | 0.01 kg |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs. | 0.01 kg |
| Total Tare Weight | 0.02 kg |
| Peso Bruto | 0.04 kg |
| Metro cúbico | 3E-05 M3 |
| Codigo GTIN-13 | 5705022031692 |
| Codigo GTIN-14 | 15705028031709 |
| Codigo de mercancía | 39241000 |

Detalles de Cumplimiento y Normas

Número de artículo: 40522

| | |
|--|----|
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹ | Si |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si |
| Material prima probada por la FDA (21) ¹ | Si |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos | Si |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) | Si |
| Complies with California Proposition 65 | Si |
| Cumple con Halal y Kosher | Si |
| PFAS añadidos intencionalmente | No |

Datos Técnicos

| | |
|------------------|----|
| Metal Detectable | Si |
|------------------|----|

Límites de Uso

| | |
|--|---------|
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave) | 121 °C |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas) | 83 °C |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos) | 100 °C |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos) | 100 °C |
| Temperatura mínima de uso ³ | -20 °C |
| pH mín. de concentración durante el uso | 2 pH |
| pH máxi. de concentración durante el uso | 10.5 pH |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos

3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.

