

Balayette

330 mm, Medium, Blanc



Numéro d'article: 45895



Éliminez la poussière et les particules fines des convoyeurs à bande, surfaces de préparation, tables et autres équipements avec cette balayette. Compatible avec la pelle à poussière Vikan 5660x.

Informations Générales

| | |
|----------------|--|
| Type de fibres | Medium |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène, Polyester (PBT), Acier inoxydable (AISI 304L) |
| UNSPSC Code | 47131605 |
| Pays d'origine | Danemark |

Dimensions du Produit

| | |
|---------------------------|---------|
| Longueur de fibre visible | 50 mm |
| Longueur/Profondeur | 330 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Poids net | 0,17 kg |

Détails d'Emballage et d'Expédition

| | |
|---|----------------|
| Quantité par Carton | 15 Pcs. |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm) | 1440 Pcs. |
| Quantité par couche (Palette) | 120 Pcs. |
| Colis Longueur/Profondeur | 385 mm |
| Colis Largeur | 290 mm |
| Colis Hauteur | 140 mm |
| Emballage plastique (symbole de recyclage « 4 ») – LDPE par pièce | 0,0056 kg |
| Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce | 0,0173 kg |
| Total Tare Weight | 0,0229 kg |
| Poids brut | 0,19 kg |
| Mètre cube | 0,001271 M3 |
| Code GTIN-13 | 5705020458958 |
| Code GTIN-14 | 15705020458955 |
| Code de marchandise | 96039099 |

Numéro d'article: 45895

Détails de Conformité et de Normes

| | |
|---|-----|
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹ | Oui |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication. | Oui |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹ | Oui |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006 | Oui |
| Complies with California Proposition 65 | Oui |
| Conformité Halal et Casher | Oui |
| PFAS ajoutés intentionnellement | Non |

Données Techniques

| | |
|---------------------------|--------|
| Longueur de poignée/prise | 140 mm |
|---------------------------|--------|

Limites d'Utilisation

| | |
|---|---------|
| Température de stérilisation recommandée (autoclave) | 121 °C |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) | 93 °C |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) | 100 °C |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 100 °C |
| Température d'utilisation min. ³ | -20 °C |
| Température de séchage max. | 100 °C |
| PH min. en concentration d'utilisation | 2 pH |
| PH max. en concentration d'utilisation | 10,5 pH |

Détails D'enregistrement de Design et de Brevet

| | |
|-----------------------------------|--|
| Numéro d'enregistrement du design | EU 002175075-1-2, GB 90021750750001-0002 |
|-----------------------------------|--|

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

