


Cepillo para tubería

Ø63 mm, Duras, Verde



Número de artículo: 5380632

Limpie con facilidad tuberías y tubos en aparatos como máquinas de clasificación de pescado y picadoras de carne con este versátil escobillón para la limpieza interior de tubería.. Compatible con todos los mangos Vikan.

Información General

| | |
|---------------------------|--|
| Color | Verde |
| Material | Polipropileno, Poliéster (PBT), Acero inoxidable (AISI 304L) |
| UNSPSC Code | 27113002 |
| País de Origen Código ISO | DK |
| País de Origen | Dinamarca |

Dimensiones del Producto

| | |
|----------------------|---------|
| Longitud/Profundidad | 145 mm |
| Ancho | 65 mm |
| Peso Neto | 0.12 kg |

Detalles de Embalaje y Envío

| | |
|---|----------------|
| Cantidad por Caja | 10 Pzas. |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm) | 1440 Pzas. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 160 Pzas. |
| Caja Longitud/Profundidad | 290 mm |
| Caja Ancho | 195 mm |
| Caja Altura | 175 mm |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4") per pcs. | 0.0027 kg |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs. | 0.015 kg |
| Total Tare Weight | 0.0177 kg |
| Peso Bruto | 0.14 kg |
| Codigo GTIN-13 | 5705025380261 |
| Codigo GTIN-14 | 15705025380268 |
| Codigo de mercancía | 96039099 |

Detalles de Cumplimiento y Normas

Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos¹

Si

Número de artículo: 5380632

| | |
|--|----|
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si |
| Material prima probada por la FDA (21) ¹ | Si |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos | Si |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) | Si |
| Complies with California Proposition 65 | Si |
| Cumple con Halal y Kosher | Si |
| PFAS añadidos intencionalmente | No |

Datos Técnicos

| | |
|--------------------------------|-------|
| Rigidez de las cerdas | Duras |
| Longitud del filamento visible | 11 mm |
| Conexión | Rosca |
| Díametro de Producto | 63 mm |

Límites de Uso

| | |
|--|---------|
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave) | 121 °C |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas) | 93 °C |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos) | 80 °C |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos) | 100 °C |
| Temperatura mínima de uso ³ | -20 °C |
| Temperatura máxima de secar | 100 °C |
| pH mín. de concentración durante el uso | 2 pH |
| pH máxi. de concentración durante el uso | 10.5 pH |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.

