

Låg t/Spand 5688

6 Liter, Brun



Varenummer: 568966



Låg til Vikan-hygjiespand 5688x. Låget beskytter indholdet i spanden mod når den bruges til opbevaring. Forhøjningen midt i låget gør det nemt at stable spandene. Vi anbefaler at stille max. 2 spande ovenpå hinanden.

Generelle Oplysninger

Farve	Brun
Materiale	Polypropylen
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Produkt Dimensioner

Produkt Længde/Dybde	295 mm
Produkt Bredde	250 mm
Produkt Højde	20 mm
Nettovægt	0,118 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	920 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde/Dybde	290 mm
Colli Bredde	270 mm
Colli højde	75 mm
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,054 kg
Total Tara vægt	0,054 kg
Bruttovægt	0,17 kg
Kubikmeter	0,001475 M3
GTIN-13 Nummer	5705022014510
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028014528
Toldpositionsnummer	39241000

Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer¹

Ja

Varenummer: 568966

Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

Design & Patent Registration Details

Designregistreringsnummer	EU 002364190-1-8, GB 90023641900001-8
---------------------------	---------------------------------------

Bæredygtighedsinformation

Produktet kan genanvendes som polypropylene (PP) - "5"	Ja
--	----

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.

