

# Raclette Monolame Ultra Hyg enique

700 mm, Rouge



Num ero d'article: 71704



Le bord en caoutchouc tr s souple et efficace de la raclette monolame ultra hygi enique garantie un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord inclin  facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des  quipements.

## Informations G n rales

Couleur	Rouge
Mat�riau	Polypropyl�ne, TPE Caoutchouc
UNSPSC Code	47121812
Pays d'origine Code ISO	DK
Pays d'origine	Danemark

## Dimensions du Produit

Longueur/Profondeur	700 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	85 mm
Poids net	0,4 kg

## D tails d'Emballage et d'Exp dition

Quantit� par Carton	15 Pcs.
Quantit� par Palette (80 x 120 x 180 cm)	480 Pcs.
Quantit� par couche (Palette)	60 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	710 mm
Colis Largeur	300 mm
Colis Hauteur	210 mm
Poids sac (Symbole de recyclage « 4 ») per pcs.	0,0103 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0,029 kg
Total Tare Weight	0,0393 kg
Poids brut	0,44 kg
M�tre cube	0,004165 M3
Code GTIN-13	5705020717048
Code GTIN-14	15705020717045
Code de marchandise	96039099

## D tails de Conformit  et de Normes

## Numéro d'article: 71704

Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>	Oui
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Complies with California Proposition 65	Oui
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS ajoutés intentionnellement	Non

## Données Techniques

Connection	Fileté
ISCC-PLUS-Cert-DK220-21690025	Qui

## Limites d'Utilisation

Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	50 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °C
Température d'utilisation min. <sup>3</sup>	-20 °C
Température de séchage max.	120 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH

## Détails D'enregistrement de Design et de Brevet

Numéro d'enregistrement du design	EU 002364190-1-8, GB 90023641900001-8
-----------------------------------	---------------------------------------

## Détails de Durabilité

Symbole de recyclage "7", Autres Plastiques	Oui
---	-----

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

