

Raclette à Angle Ajustable pour 5662x, 5665x et 5666x

260 mm, Noir



Numéro d'article: 77109



Une raclette est un excellent choix pour déplacer des liquides tels que l'eau, le yaourt, le café, etc. Lorsqu'elle est associée au kit de pelle à poussière à manche vertical (5662x) ou au kit pelle-balai refermable (5665x), notre raclette à angle réglable peut constituer l'un des outils les plus efficaces de votre établissement en matière de nettoyage humide. Une partie de son efficacité provient de la lame souple et de la tête à angle réglable qui suivent les courbes de la surface. La lame souple facilite le déplacement de l'eau dans la pelle à poussière ou sur le rebord de la pelle. La tête réglable rend la raclette plus ergonomique et réduit les tensions inutiles sur le poignet pendant l'utilisation. La raclette à angle réglable utilise des matériaux qui seraient autrement gaspillés dans notre processus de fabrication. Pour cette raison, la raclette n'est disponible qu'en gris ou en noir. Elle s'adapte cependant bien à n'importe quel manche Vikan.

Informations Générales

Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc alvéolaire : Mousse (résistant à l'huile), Polypropylène recyclé
UNSPSC Code	47121812
Pays d'origine Code ISO	DK
Pays d'origine	Danemark

Dimensions du Produit

Longueur/Profondeur	260 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	130 mm
Poids net	0,072 kg

Détails d'Emballage et d'Expédition

Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	1200 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	60 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	325 mm
Colis Largeur	170 mm
Colis Hauteur	80 mm
Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce	0,024 kg
Total Tare Weight	0,024 kg
Poids brut	0,1 kg
Mètre cube	0,001014 M3
Code GTIN-13	5705022041899
Code GTIN-14	15705028041906

Détails de Conformité et de Normes

Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS ajoutés intentionnellement	Non

Données Techniques

Connection	Fileté
------------	--------

Limites d'Utilisation

Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température d'utilisation min. ³	-20 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH

Détails de Durabilité

Contient du matériau recyclé	Oui
Proportion de matériel recyclé, pourcentage	68 %

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.