

Raclette sol double-lame

500 mm, Blanc



Numéro d'article: 77135



Conçue pour les zones nécessitant un haut niveau d'hygiène et une évacuation efficace de l'eau, cette raclette peut être employée sur tous les types de surfaces, notamment les sols carrelés et les revêtements de sol de sécurité. La cassette est facile à démonter pour la nettoyer ou la remplacer (lames de rechange de la série 7733).

Informations Générales

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène, TPE Caoutchouc |
| UNSPSC Code | 47121812 |
| Pays d'origine Code ISO | DK |
| Pays d'origine | Danemark |

Dimensions du Produit

| | |
|---------------------|---------|
| Longueur/Profondeur | 500 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Poids net | 0,29 kg |

Détails d'Emballage et d'Expédition

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Quantité par Carton | 10 Pcs. |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm) | 480 Pcs. |
| Quantité par couche (Palette) | 60 Pcs. |
| Colis Longueur/Profondeur | 515 mm |
| Colis Largeur | 295 mm |
| Colis Hauteur | 210 mm |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 ») per pcs. | 0,0764 kg |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs. | 0,04 kg |
| Total Tare Weight | 0,1164 kg |
| Poids brut | 0,41 kg |
| Mètre cube | 0,0035 M3 |
| Code GTIN-13 | 5705020771354 |
| Code GTIN-14 | 15705020771351 |
| Code de marchandise | 96039099 |

Numéro d'article: 77135

Détails de Conformité et de Normes

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹ | Oui |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication. | Oui |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹ | Oui |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006 | Oui |
| Complies with California Proposition 65 | Oui |
| Conformité Halal et Casher | Oui |
| PFAS ajoutés intentionnellement | Non |

Données Techniques

| | |
|------------|--------|
| Connection | Fileté |
|------------|--------|

Limites d'Utilisation

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Température de stérilisation recommandée (autoclave) | 121 °C |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) | 93 °C |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) | 50 °C |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 100 °C |
| Température d'utilisation min. ³ | -20 °C |
| Température de séchage max. | 120 °C |
| PH min. en concentration d'utilisation | 2 pH |
| PH max. en concentration d'utilisation | 10,5 pH |

Détails D'enregistrement de Design et de Brevet

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| En attente de brevet numéro | EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|

Détails de Durabilité

| | |
|---------------------------------------------|-----|
| Symbole de recyclage "7", Autres Plastiques | Oui |
|---------------------------------------------|-----|

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.

