

HyDrive-Gewindeadapter x 2

Stk., Ø20 mm, 55 mm, Schwarz



Artikel Nr.: 87509

Der Adapter wird mithilfe eines Sechskantbits direkt an eine Bohrmaschine angeschlossen und ermöglicht das Aufschrauben kompatibler Vikan-Rohrreinigungsbürsten auf den Adapter. Diese Konfiguration ermöglicht eine maschinell unterstützte Reinigung von:

- Ventilen
- Armaturen
- Gewinden
- Aussparungen
- Komplexe Gerte-Geometrien

Kann mit folgenden Produkten verwendet werden:

- 538050x
- 538063x
- 538077x
- 538090x
- 5380103x
- 7035x

Allgemeine Informationen

Farbe	Schwarz
Material	Polyamid, Edelstahl (AISI 304)
Ursprungsland	Dänemark

Produktabmessungen

Produkt Durchmesser	20 mm
Produkt Länge/Tiefe	55 mm
Produkt Breite	30 mm
Produkt Höhe	55 mm
Nettogewicht	0,046 kg

Verpackungs- und Versanddetails

VE	5 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	2400 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	120 Stk.
Colli Länge/Tiefe	240 mm
Colli Breite	150 mm
Colli Höhe	75 mm
Kunststoffverpackung (Recyclingsymbol „4“) – LDPE pro Stück	0,005 kg
Papierverpackung (Recyclingsymbol „20“ PAP) pro Stück	0,017 kg
Total Tare Weight	0,022 kg

Artikel Nr.: 87509

Bruttogewicht	0 kg.
Kubikmeter	9,1E-05 M3
GTIN-13 Nummer	5705022053397
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705028053404
Zolltarif	39269097

Compliance- und Standarddetails

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien ¹	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) ¹	Ja
Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
PFAS absichtlich hinzugefügt	Nein
Phthalate absichtlich zugesetzt	Nein
Bisphenole absichtlich zugesetzt	Nein

Technische Daten

Sechskantschaft	6 mm
CA Marked	Ja
CE Marked	Ja

Nutzungsbeschränkungen

Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-20 °C
Max. Trocknungstemperatur	100 °C