

Kallvattenslang

1/2" (Q), 10000 mm, Transparent



Artikelnr.: 93315

Slangen används till rengöring med vatten i temperaturer upp till 40 ° C. Utrustad med en 1/2 "Q-koppling i båda slangändarna. Vattenkran-koppling, 880700 följer med för 1/2"och 3/4 "och M22x1 gänga. Följande Vikan Q-kopplingar passar till slang, 880700, 880705 och 880712; samt övriga Vikan-produkter utrustade med en 1/2 "Q-nippel.

Allmän Information

Färg	Transparent
Material	PVC, Förkromad mässing, Polyester (PBT)
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Product Dimensions

Produkt Längd/Djup	275 mm
Produkt Bredd	260 mm
Produkt Höjd	125 mm
Nettovikt	1,7 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	1 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	64 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Stk.
Colli Längd/Djup	275 mm
Colli Bredd	260 mm
Colli Höjd	125 mm
Bruttovikt	1,7 kg
Kubikmeter	0,008938 M3
GTIN-13 nummer	5705020933158
Tull nummer	39173300

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja

Artikelnr.: 93315

Complies with California Proposition 65

Nej

Lever upp till Halal och Kosher kraven

Ja

Tekniska Data

Kopplings storlek	1/2 "
HoseLength	10000 mm

Användningsbegränsningar

Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	40 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	40 °C
Min. temperatur användning	-5 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH
Max bars tryck	12 Bar

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.